

Bensiinimootoriga T.I.P
LTP 250/25
LTP 500/30



TEHNILISED ANDMED

Mudel	LTP 250/25	LTP 500/30
Mootor	4-taktiline õhkjahutusega	4-taktiline õhkjahutusega
Silindri maht	127 cm ³	196 cm ³
Mootori maksimaalne võimsus	1,8 kW (2,5 hj)	3,85 kW (5,2 hj)
Kütus	Bensiin 95	Bensiin 95
Kütusepaagi maht	1,6 liitrit	3,5 liitrit
Mootoriõli	SAE-30	SAE-30
Mootoriõli kogus	0,5 liitrit	0,6 liitrit
Maksimaalne tootlikkus	250 l/min (15 m ³ /h)	500 l/min (30 m ³ /h)
Maksimaalne tõstekõrgus	25 m	30 m
Maksimaalne rõhk	2,5 bar'i	3,0 bar'i
Maksimaalne imemiskõrgus	6 m	6 m
Maks.pumbatava veetemp.	+40°C	+40°C
Min. pumbatava veetemp.	+2°C	+2°C
Survetoru ühendus	Ø40 mm	Ø50 mm
Imitoru ühendus	Ø40 mm	Ø50 mm
Pakendi mõõdud	43,5 x 35 x 40,5 cm	51 x 39 x 45 cm
Kaal ilma kütuse ja õlita	16,5 kg	20 kg

Kasutusala: Veepump neljataktilise bensiinimootori ja õhkjahutusega, mis on mõeldud puhta, mitteagressiivse vedelike pumpamiseks paakidest, basseinidest, avatud veekogudest.

Kasutamine: Kastmissüsteemides, erinevate mahutite kiireks täitmiseks ja ka tühjendamiseks kui ka kõikjal, kus elektrit pole. Keemiliselt agressiivsete, plahvatusohtlike vedelike, reovee, liivase ja kruusase vee **pumpamine on keelatud**.

Erifunktsioon "Auto Stop". Kui õlitase karteris on lubatust madalam, peatub mootor automaatselt. Mootori saab käivitada alles siis, kui on lisatud piisav kogus õli.

