



Puurkaevupump Delfin SUB 50/56 4"

Tehnilised andmed:

Maks.tootlikkus: 97l/min e. 5800l/h
Maks.tõstekõrgus: 75m e. 7,5bar
Töörattad: PPO plast
Väljundi diameeter: 1" sk

Veevõtt alt

Mootor:

Pinge: 1x230V, 50Hz,
Võimsus: 1,1kW
Voolutugevus: 7,7 A
Kondensaator: 35µF
Kaitseklass: IP 68



Kasutatavad materjalid:

Pumba- ja mootorikorpus: Roostevaba teras AISI 304
Tööosa ja tööratas: PPO plast

Sobivus:

Sobib kasutamiseks puurkaevudes, mille läbimõõt on alates 100mm (4"). Sobib eramu või talu varustamiseks joogi- ja tarbeveega ning väiksemahulisteks kastmistöödeks. Pump võib töötada nii manuaalses kui ka automaatses režiimis. Süsteemi automatiseerumiseks tuleb juurde osta automaatika ja hüdrofoor. Pumba liiga tiheda sisse- ja välja lülitamise vältimiseks, tuleks kasutada minimaalselt 50l hüdrofoori. Mõeldud puhta vee pumpamiseks, pumbatav vesi ei tohi vesi sisaldada abrassiivseid osakesi. Tagasilöögiklapi lisamine pumba väljundile kohustuslik!

KOMPLEKTIS LÜLITUS-KAITSEBLOKK!

