



3"- 3,5" Puurkaevupumbad Delfin

Tehnilised andmed:

Qmax:	2,8m ³ /h
Tootlikkus:	1000 – 2000l/h
Maks.tõstekõrgus:	120-42m (5,7-12bar)
Pöörete arv:	2850 rpm
Väljundi diameeter 3" :	1" sk
Väljundi diameeter 3,5" :	1.1/4" sk

Mootor:

Pinge:	1x230V, 50Hz
Võimsus:	0,55kW – 1,1kW
Isolatsiooni klass:	B
Niiskusklass:	IP 68
Maks.diameeter:	75mm
Maks.vedeliku temp.:	35°C



Kasutatavad materjalid:

Pumba- ja mootorikorpus:	Roostevaba teras AISI 304
Pumbavõll:	Roostevaba teras AISI 304
Pumba sisend ja väljund:	Messing
Ejektor ja töörottad:	Termoplastik PPO

Sobivus:

Sobib keskmise või suurema majapidamise varustamiseks joogi- ja tarbeveega ning kastmistöödeks. Süsteemi automatiseerimiseks tuleb lisaks osta automaatika ja hüdrofoor.

KOMPLEKTIS LÜLITUS-KAITSEBLOKK!

Tüüp 1~ 220- 240V 50Hz	Mootori võimsus		Tootlikkus ja tõstekõrgus									Mõõdud	
			I/min	0	8	17	25	30	33	42	47	Pikkus	Kaal
	kW	Hp	m ³ /h	0,0	0,5	1,0	1,5	1,8	2,0	2,5	2,8	mm	kg
SUB 1-50	0,37	0,5		55	52	50	40	33	27	15	5	900	9,35
SUB 1-70	0,55	0,75		79	78	72	58	50	42	20	7	1140	11,0
SUB 1-90	0,75	1,		108	105	93	76	64	57	27	10	1395	13,3
SUB 1-120	1,1	1,5		144	132	120	91	76	60	25	13	1705	15,7
SUB 2-65	0,75	1		85	82	79	74	70	65	52	33	1316	11,9
SUB 2-85	1,1	1,5		106	103	98	92	87	85	65	41	1604	14,2



3"- 3,5" Delfin puurkaevupumpade graafikud:

