



3" Puurkaevupumbad Delfin

Tehnilised andmed:

Qmax: 2,8m³/h
Tootlikkus: 1000 – 2000l/h
Maks.tõstekõrgus: 120-42m (5,7-12bar)
Pöörete arv: 2850 rpm
Väljundi diameeter 3" : 1" sk (SUB 1)
Väljundi diameeter 3" : 1.1/4" sk (SUB 2)

Mootor:

Pinge: 1x230V, 50Hz
Võimsus: 0,55kW – 1,1kW
Isolatsiooni klass: B
Niiskusklass: IP 68
Maks.diameeter: 75mm
Maks.vedeliku temp.: 35°C

Kasutatavad materjalid:

Pumba- ja mootorikorpus: Roostevaba teras AISI 304
Pumbavõll: Roostevaba teras AISI 304
Pumba sisend ja väljund: Messing
Ejektor ja töörrattad: Termoplastik PPO



Sobivus:

DELFIN SUB püsirõhukomplektiga, mugav lahendus puurkaevudesse.

DELFIN SUB püsirõhukomplektiga pump sisaldab kõike vajalikku veevarustuse automatiseerimiseks. Vaja on lisada vaid torustik ja pumba puurkaevu paigaldamise vahendid. See komplekt tagab igal ajal stabiilse rõhu süsteemis, mida kasutaja saab seadistada juhtpuldist.

KOMPLEKTIS juhtseade, rõhuandur ja 24 liitrine kvaliteetne hüdrofoor

Tüüp 1~ 220- 240V 50Hz	Mootori võimsus		Tootlikkus ja tõstekõrgus										Mõõdud	
			I/min	0	8	17	25	30	33	42	47	Pikkus	Kaal	
	kW	Hp	m³/h	0,0	0,5	1,0	1,5	1,8	2,0	2,5	2,8	mm		kg
SUB 1-50	0,37	0,5		55	52	50	40	33	27	15	5	900	9,35	
SUB 1-70	0,55	0,75	H (m)	79	78	72	58	50	42	20	7	1140	11,0	
SUB 1-90	0,75	1,		108	105	93	76	64	57	27	10	1395	13,3	
SUB 1-120	1,1	1,5		144	132	120	91	76	60	25	13	1705	15,7	
SUB 2-65	0,75	1		85	82	79	74	70	65	52	33	1316	11,9	
SUB 2-85	1,1	1,5		106	103	98	92	87	85	65	41	1604	14,2	



3" Delfin puurkaevupumpade graafikud:

