

Andmeleht

Hüdraulika andmed

Maksimaalne töö rõhk P_N	2 bar
Hüdraulika tüüp	Vabavoolutiivik
Hüdraulika vaba läbivooluava	10 mm
max sukeldussügavus	7 m
Vedeliku min temperatuur $T_{\min}$	3 °C
Vedeliku max temperatuur $T_{\max}$	35 °C
Keskonnatemperatuur min $T_{\min}$	3 °C
Max keskkonnatemperatuur $T_{\max}$	35 °C

Mootori andmed

Toiteühendus	1~230 V, 50 Hz
Pingetaluvus	±10 %
Võimsustegur $\cos \varphi_{100}$	0,98
Mootori nimivõimsus P_2	0,6 kW
Võimsustarve $P_{1 \max}$	900 W
Nimivool I_N	3,6 A
Käivitusvool I	0 A
Sisselülitusviis	Otsejuhtimine (DOL)
Nimipöörded n	2900 1/min
Max lülitussagedus t	50 1/h
Isolatsiooniklass	B
Kaitseklass	IP68
Töörežiim (sukeldatud)	S1
Töörežiim (mittesukeldatud)	S3-25%

Kaabel

Ühenduskaabli pikkus L	10 m
Kaabli tüüp	H07RN-F
Kaabli ristlõige	3G1 mm ²
Toitepistik	CEE7/7 (Schuko)
Ühenduskaabli tüüp	Lahtiühendatav

Varustus/funktsioon

Ujuklüliti	jah
Plahvatuskaitse tüüp	-
Mootori kaitse	Bimetall

Materjalid

Pumbakorpus	Roostevaba teras
Tööratas	PLC
Pumbapoolse tihendi materjal	BQ1PFF
Mootoripoolse tihendi materjal	NBR
Tihendi materjal	NBR
Mootori materjal	Roostevaba teras

Paigaldusmõõdud

Toruühendus survepoolel DNd	Rp 1¼
-------------------------------	-------

Mõõdud ja mõõtjoonised

Wilo-Drain TS/TSW 32

