



Andmeleht

Hüdraulika andmed

Maksimaalne töö rõhk P_N	5 bar
Max liivasisaldus	20 g/m ³
max sukeldussügavus	5 m
Vooluhulk max $Q_{\max}$	6,6 m ³ /h
Optimaalne vooluhulk Q_{opt}	4,4 m ³ /h
Tõstekõrgus max $H_{\max}$	37,1 m
Optimaalne tõstekõrgus H_{opt}	22,26 m
Vedeliku min temperatuur $T_{\min}$	4 °C
Vedeliku max temperatuur $T_{\max}$	40 °C
Astmete arv	1

Mootori andmed

Toiteühendus	1~230 V, 50 Hz
Mootori nimivõimsus P_2	0,75 kW
Nimipöörded n	2860 1/min
Nimivool I_N	4,9 A
Käivitusvool I	17,4 A
Sisselülitusviis	Otsejuhtimine (DOL)
Võimsustegur $\cos \varphi_{100}$	0,95
Max lülitussagedus t	20 1/h
Mootori läbimõõt DM	160 mm

Kaabel

Ühenduskaabli pikkus L	10 m
Kaabli ristlõige	3G1 mm ²

Materjalid

Pumbakorpus	Roostevaba teras
Tööratas	PPO-GF30
Võll	Roostevaba teras
Mootori materjal	Alumiinium

Paigaldusmõõdud

Toruühendus survepoolel DNd	G 1
-------------------------------	-----

Mõõdud ja mõõtjoonised

Wilo-Extract FIRST 303 EM/A

