



Puurkaevupump Delfin SUB 50/70 4"

Tehnilised andmed:

Maks.tootlikkus:	97l/min e. 5700l/h
Maks.tõstekõrgus:	94m e. 9,4bar
Töörattad:	PPO plast
Väljundi diameeter:	1" sk
Kaabli pikkus:	15m

Veevõtt alt

Mootor:

Pinge:	1x230V, 50Hz,
Võimsus:	1,5kW
Voolutugevus:	9,7 A
Kondensaator:	35µF
Kaitseklass:	IP 68



Kasutatavad materjalid:

Pumba- ja mootorikorpus:	Roostevaba teras AISI 304
Tööosa ja tööratas:	PPO plast

Sobivus:

Sobib kasutamiseks puurkaevudes, mille läbimõõt on alates 100mm (4"). Sobib eramu või talu varustamiseks joogi- ja tarbeveega ning väiksemahulisteks kastmistöödeks. Pump võib töötada nii manuaalses kui ka automaatses režiimis. Süsteemi automatiseerumiseks tuleb juurde osta automaatika ja hüdrofoor. Pumba liiga tiheda sisse- ja välja lülitamise vältimiseks, tuleks kasutada minimaalselt 50l hüdrofoori. Mõeldud puhta vee pumpamiseks, pumbatav vesi ei tohi vesi sisaldada abrassiivseid osakesi. Tagasilöögiklapi lisamine pumba väljundile kohustuslik!

KOMPLEKTIS LÜLITUS-KAITSEPLOKK!

