



Puurkaevupump Delfin SUB 100

Tehnilised andmed:

Maks.tootlikkus: 40l/min e. 2400l/h
Maks.tõstekõrgus: 60m e. 6,0bar
Töörattad: 1tk messing
Väljundi diameeter: 1" sk

Mootor:

Pinge: 1x 230V, 50Hz,
Võimsus: 0,75kW
Voolutugevus: 6,0A
Kondensaator: 30 μ F
Pöörete arv: 2900 rpm
Kaitseklass: IP 68

Kasutatavad materjalid:

Pumba- ja mootorikorpus: Roostevaba teras AISI 304
Tööosa ja tööratas: Messing



Sobivus:

Sobib kasutamiseks puurkaevudes, mille läbimõõt on alates 100mm (4"). Sobib eramu või talu varustamiseks joogi- ja tarbeveega ning väiksemahulisteks kastmistöödeks. Pump võib töötada nii manuaalses kui ka automaatses režiimis. Süsteemi automatiseerumiseks tuleb juurde osta automaatika ja hüdrofoor. Pumba liiga tiheda sisse- ja välja lülitamise vältimiseks, tuleks kasutada minimaalselt 50l hüdrofoori. Mõeldud puhta vee pumpamiseks, pumbatav vesi ei tohi vesi sisaldada abrassiivseid osakesi.

KOMPLEKTIS LÜLITUS-KAITSEPLOKK!

