



## Basseinipumba komplekt SPF 180 liivfiltriga

### Tehnilised andmed:

<b>Mudel:</b>	<b>SPF 180</b>
Pump:	250 W
Töö rõhk (max):	0,6 bar
Voolikuühendus:	1.1/4" (32 mm) 1.1/2" (38 mm)
Tootlikus (max):	7 900 l / h (7,9 m <sup>3</sup> / h)
Tootlikus täidetud liivfiltriga (max):	4 500 l / h (4,5 m <sup>3</sup> / h)
Filtriliiva suurus:	0,5 - 1,2 mm
Filtriliiva kogus (max):	13 kg
Pumbatava vee temperatuur (max):	40 °C
Pumbatava vee temperatuur (min):	5 °C
Basseini suures (max):	20 m <sup>3</sup>
Korpus:	löögikindel plastik
Elektrikaabli pikkus:	1,5 m
Elektrikaabel:	H07RN-F
<b>TÄHELEPANEK!!!</b>	<b>Liiv ei kuulu komplekti.</b>



### Basseinipump:

T.I.P. basseinipumbad on mõeldud basseinide ja muude reservuaaride vee ringluse ja mehaanilise filtreerimise tagamiseks.

Komplekt koosneb pumbast ja liivfiltrist millel on järgmised funktsioonid:

- Filtreerimine
- Tagasipesu (filtri puhastamine)
- Loputamine (filtri puhastamine pärast pesu)
- Talverežiim

Soovitav tööaeg on 8 kuni 9 tundi päevas. Pumba imemispunkt peab olema vähemalt 30 cm allpool basseini veepinda.



PÄRNU ESINDUS:  
Lao 8/21, Pärnu 80010  
Tel. +372 447 8430

TALLINNA ESINDUS:  
Veldi tee 5, Rae vald 75325  
Tel. +372 607 5061

VILJANDI ESINDUS:  
Tallinna 97, Viljandi 71018  
Tel: +372 433 0022

ROHKEM INFOT:  
[www.akvedukt.ee](http://www.akvedukt.ee)  
[info@akvedukt.ee](mailto:info@akvedukt.ee)