



## Keesispump GPP

Nimipinge:	230 V
Vooluvõrgu sagedus:	50 Hz
Nimivõimsus:	0,55 kW
Kaitseklass:	IP44
Väljundi diameeter:	1" sisekeere
Tootlikus (max):	2100 l/h
Rõhk (max):	3,5 l
Tõstekõrgus (max):	35 m
Imemis kõrgus (max):	6 m
Ümbritsev temperatuur (min):	0 °C
Ümbritsev temperatuur (max):	40 °C
Pumbatava vee temperatuur (min):	3 °C
Pumbatava vee temperatuur (max):	40 °C
Möödetud müratase:	76 dB (LWA)
Mootori käivitusi tunnis (max):	6 korda, ühtlaselt jaotatud
Elektrikaabli pikkus:	1,5 m
Elektrikaabel:	H07RN-F



### Sobivus:

Keerispump sobib suurepäraselt varustamiseks: väiksemaid kastmissüsteeme, vihmuteid ja pihusteid veega.

Vastupidav messingist tiivik, sisse/välja lüliti, hooldusvaba kondensaatormootor ning ülekoormuskaitse teeb temast suurepärase aiapumba.

**!!!** Enne esimest käivitamist tuleb pump ja imemisvoolik täita veega.

### Tootlikus:

30 m	278 l/h
20 m	925 l/h
10 m	1,550 l/h
5 m	1,920 l/h

**PÄRNU ESINDUS:**  
Lao 8/21, Pärnu 80010  
Tel. +372 447 8430

**TALLINNA ESINDUS:**  
Veldi tee 5, Rae vald 75325  
Tel. +372 607 5061

**VILJANDI ESINDUS:**  
Tallinna 97, Viljandi 71018  
Tel: +372 433 0022

**ROHKEM INFOT:**  
[www.akvedukt.ee](http://www.akvedukt.ee)  
[info@akvedukt.ee](mailto:info@akvedukt.ee)