



Basseinipump SPP 300F **eelfiltriga**

Tehnilised andmed:

Mudel:	SPP 300F
Pump:	0,3kW
Max. Imemissügavus:	8,5 m
Töö rõhk (max):	0,85 bar
Voolikuühendus:	1.1/4" (32 mm) 1.1/2" (38 mm)
Tootlikus (max):	8000 l / h (8 m ³ / h)
Pumbatava vee temperatuur (max):	35 °C
Basseini suures (max):	20 m ³
Korpus:	löögikindel plastik
Elektrikaabli pikkus:	1,5 m
Elektrikaabel:	H07RN-F

Kvaliteetsest plastikust basseinipump. Pump on varustatud eelfiltriga, mis kogub vees olevad suuremad osakesed.

Basseinipumbal on palju funktsioone. Kõige olulisem ülesanne on vee tsirkulatsioon: pump imeb vett basseinist filtrisüsteemi, mille käigus vesi puhastub ja lastakse uuesti tagasi basseini. Sõltuvalt sellest, kui palju basseini kasutatakse ja kui palju vesi määrdub, tuleks basseini vett puhastada kaks korda päevas. Soovitatav tööperiood on vähemalt 8 kuni 9 tundi päevas.



PÄRNU ESINDUS:
Lao 8/21, Pärnu 80010
Tel. +372 447 8430

TALLINNA ESINDUS:
Veldi tee 5, Rae vald 75325
Tel. +372 607 5061

VILJANDI ESINDUS:
Tallinna 97, Viljandi 71018
Tel: +372 433 0022

ROHKEM INFOT:
www.akvedukt.ee
info@akvedukt.ee