

Aquapress hüdroforid



AQUAPRESS

KASUTUS: On mõeldud vee akumulatsiooniks ja surve hoidmiseks veetootmis- ja survetõste-seadmete koosseisus. Samuti pumbasüsteemides pumpade optimaalse töösükli tagamiseks ja järskude hüdroloökide vältimiseks süsteemis.

ERIPÄRA: Võib kasutada külma/kuuma joogi- ja toidu-valmistamisvee korral. Korpus valmistatud kõrgkvaliteetsest terasest (kaetud epoksiidvärvi-ga) Veehoidmismembraan (mittetoksiline elastne kumm EPDM) on kergesti vahetatav.



TEHNILISED NÄITAJAD:

Kvaliteedisertifikaat ISO 9002

Töötemperatuurid vahemikus -10°C kuni +110°C

Tootekood	Tüüp	Maht (liitrit)	Töö-rõhk (bar)	Vastu-rõhk (bar)	Kõrgus (mm)	Laius (mm)	Ühendus	HIND: tava/SOODUS
770110	AFC-H	20	8	1,5	285	420	1"	17,17/ 15,68
770112	AFC-H	24	8	1,5	285	470	1"	17,91/ 16,35
770115	AFC-H	50	10	1,5	390	635	1"	45,10/ 40,06
770124	AFC-V	50	10	1,5	790	370	1"	43,87/ 38,45
770126	AFC-V	80	10	1,5	785	460	1"	63,64/ 53,46
770130	AFC-V	150	10	1,5	970	500	1"	124,94/ 109,33

Hüdrofori valikul tuleb arvestada pumba ja süsteemi parameetreid, tarbitava vee hulka ja tarbimistihedust. Konsulterige müüjaga!