

Elektrooniline rõhurelee-kuivakäigukaitse EVAK DPC-10A

Uue põlvkonna elektrooniline rõhurelee- kuivakäigukaitse EVAK DPC-10A on kergesti seadistatav, kompaktne ja töökindel lahendus veesüsteemide automatiseerimiseks kõikjal, kus on vajalik pidev veesurve kas tarbevee või kastmisvee jaoks (eramajapidamistes, tootmis- ja äriettevõtetes).

Tehnilised andmed:

Toitepinge: 110-220 V $\pm$ 10% 50/60 Hz

Ümbritseva õhu maks. temperatuur: +40°C

Vedeliku maks. temperatuur: +50°C

Maks. süsteemi rõhk: 10 bari

Maks. kontaktkoormus: 12A

IP-kaitseaste: IP55

Releega ühendatud tarbija maks. võimsus: 1,5 kW (230V)

Mootori maks. võimsus: 1,5 kW (230V)



EVAK DPC-10A eelised tavaliste rõhureleede ees:

1. Valgustatud displei näitab rõhku reaajas- st. ei ole vajadust eraldi manomeetri paigaldamiseks.
2. Lai tööpiirkond- 0,01-10bar, kergesti seadistatav.
3. Viivitusfunktsioon- väljalülitumisrõhuni jõudmisel töötab pump valitud aja edasi (seadistatav vahemikus 0-60sek).
4. Toimib ka kuivakäigukaitsmena- alarõhulüliti seadistatav (0,01-10bar; 1-120sek).
5. Taaskäivitamisfunktsioon (seadistatav- vahemikus 1-600 sek)
6. Võimalik seada ajaline piirang pumba järjestikusele töötamisele (min. 0,5h, maks. 5h)- päästab suuremate lekete korral.
7. Tehaseseade taastamisfunktsioon.